

**KTF-SE 系列**是一款专业为爱普生喷头量身制作的一款冷光源 LED 墨水，产于台湾，主要适用于爱普生 4 代 /5 代/6 代/7 代/R330/1390/L805/XP600/TX800 等喷头，是小型喷绘机/万能打印机专用 UV 墨水。本款墨水适用面广，干燥速度快，流畅性极佳，用于硬质软质平面或卷料材料，如：泡沫材料、PVC、亚克力、PET、树脂玻璃、木材、金属薄板、陶瓷、人造皮革、壁纸、天花软膜等底材。

#### 适用喷头:

KTF-SE 系列产品研磨粒径在 200nm 以下，可适用于最小 2.5pl 墨滴大小的喷头如下:

**爱普生 DX4 / DX5 / DX6 / DX7/R330/1390/L805/XP600/TX800 等**

#### 优点:

- 1、干燥速度快，即打即干。
- 2、不堵头，不断针，不滴墨，延长喷头使用寿命。
- 3、墨水输出精度高，色浓度高，色彩鲜艳。
- 4、待机性能优秀，长时间不使用仍可保持喷头完好。
- 5、采用进口环保原料，不含苯，无挥发低气味，具有出色的强度耐腐蚀和耐摩擦性。

#### 产品规格:

产品品名:	KTF-SE 系列
粘度:	4~55 厘泊 (25°C)
粒径大小:	0.2~30 微米
颜色:	W C M1 Y K LC LM1 V (8 色)
使用喷头:	爱普生喷头
气味:	轻微
光牢度:	8
光密度:	>1.4
VOC 含量:	<1%
固化方式:	UV 汞灯或 UV-LED 395nm/385nm 进行固化
使用底材:	硬材软材
保质期:	一年
容量包装:	250 毫升 500 毫升 1 升

#### 注意事项:

- 1、油墨使用之前保持处于密封且密闭的瓶子中。
- 2、油墨在使用之前必须在室温下放置至少 12 小时。
- 3、确认油墨的有效期限。
- 4、油墨在加入打印机之前需至少摇匀 1 分钟。
- 5、油墨在加入打印机时，尽可能倒完瓶子中的油墨。
- 6、避免油墨受到非指定的 UV 光照射。
- 7、墨水特性请咨询相关业务员或致电公司。

此资料所包含的信息以及技术意见和建议，是由本公司的代表基于我们目前所掌握的资讯而提供的，我们也力求做得准确。然而，由于生产方法、产品应用过程以及材料的差异等对产品的使用可能产生影响，我们并不能保证资料提供的信息能覆盖或预测到所有的可能存在情况。基于以上理由，我们对于出售的产品不作任何的担保承诺。使用者应根据自身产品要求在量产前充分测试以确认产品的相符性。我们的持续改进策略将会把最近的信息更新到此产品资料上，敬请使用者遵照最新的推荐建议。



## 港台富印刷技术 (广州) 有限公司

KONGTAIFU PRINTING TECHNOLOGY (GUANGZHOU) CO.,LTD

Tel: 0086-020-83871476

Mobile: 0086-13302251393

E-mail: sales@top-inks.com jeremi@top-inks.com

Website: www.top-inks.com

