

参数名称	技术参数		
设备型号	速霸HE3000	全能HE2000	国产HE1000
板卡控制系统	欧洲进口高速板卡	欧洲进口板卡	国产优质板卡
打印尺寸	2450mm×1300mm		
打印喷头	理光RICOH G5喷头		
打印高度	1-90mm(可定制加高至300mm)		
打印精度	720×600dpi、720×900dpi、720×1200dpi、720×1800dpi、720×2400dpi		
喷头配置	3—18个理光Gen5喷头	3—12个理光Gen5喷头	3—8个理光Gen5喷头
打印颜色	最高 8色 : C+M+Y+K+Lc+Lm+W+V 支持白色和专色光油打印		
打印技术	可变点打印/固定点打印		
供墨系统	自动供墨系统/白墨循环功能/墨水加热功能/多级过滤功能		
负压系统	白彩双负压自动调节系统		
操作系统	windows7 旗舰版64位		
升降方式	小车升降+自动测高+自动定位	小车升降+自动测高	小车升降
运动方式	双Y轴电机驱动		
墨水类型	进口UV环保软性、中性、硬性墨水(不含VOC)		
打印速度	标准模式	36m ² /h	22m ² /h
	高精模式	24m ² /h	15m ² /h
	超高精模式	17m ² /h	10m ² /h
设备尺寸	4280×2080×1470mm		
设备重量	1200KG		
文件格式	TIFF,JPEG,Posdscript,EPS,PDF等		
色彩管理	国际标准的ICC颜色控制,曲线和密度用户可调整功能		
RIP软件配置	Photoprint ,colorgate,UltraPrint		
数据接口	高速传输网线/USB3.0		
UV灯系统	四UV灯,双快门控制系统,快门可通过软件单独控制,每个UV灯都有两级能量可调,适用各种不同需求		
温度	20-30°C		
相对湿度	35-65%,无凝结。对于混合材料,相对湿度建议高于40%,以有效的控制静电,保证打图质量		
最大功率	4.5KW		
接入参数	输入电压:210到230VAC,单相,50/60Hz,32A		
保修期	三年	三年	一年




特性一:车头智能防撞



特性二:进口伺服



特性三:白墨加热+循环



特性四:模块电控系统



特性五:白墨循环



特性六:自动调节双负压系统



特性七:全钢精铣机架



特性八:理光Gen5喷头



特性九:硬质氧化吸风平台



特性十:X轴高强度钢梁



特性十一:Y轴双丝杆双伺服



特性十二:进口拖链



港台富印刷技术(广州)有限公司

KONGTAIFU PRINTING TECHNOLOGY (GUANGZHOU) CO.,LTD

地址:广东省广州市越秀区白云路111-113号白云大厦13A11

ADD:ROOM 13A11 BAIYUN BUILDING NO.111-113 BAIYUN RD YUEXIU DISTRICT GUANGZHOU CITY

GUANGDONG PROVINCE

电话TEL:(+86)020-83871476

传真FAX:(+86)020-83706773

手机:(+86)13302251393

E-mail:sales@top-inks.com



www.top-inks.com